

QTDE	UNID	DESCRIÇÃO
887,70	mts	Cabo blindado 2x1,5mm ² com condutor de dreno conforme norma 17240
		SUBSOLO 314,60 mts
		TÉRREO 364,10 mts
		PASSADIÇO 209,00 mts
63,00	mts	Condutele metálico tipo X saídas de Ø 3/4" com tampas
252,00	und	Unidut metálico para eletroduto Ø 3/4"
94,00	mts	Seal tube metálico flexível de Ø 3/4"
90,00	mts	Eletroduto galvanizado Ø 3/4"
180,00	und	Abraçadeira galvanizada tipo D Ø 3/4"
54,00	und	Caixa octogonal 4" x 4"
1,00	mts	Eletrocalha galvanizada perfurada com tampa 100 x 50 mm
45,00	und	Saida horizontal para eletrocalha diâmetro Ø 3/4"
45,00	und	Detector de fumaça endereçável a dois fios
9,00	und	Detector de termovelocimétrico endereçável a dois fios
4,00	und	Acionador endereçável a dois fios
4,00	und	Sirene endereçável a dois fios
1,00	und	Disjuntor termomagnético monofásico curva C 10 Amperes 5kA tipo DIN
64,00	mts	Cabo 4mm ² 0,6/1kV